



SAVO-liesikuvun ja huippuimurin yhteensopivuus taulukko

Valmistaja	Vilpe	Vilpe	Swegon ILTO Meptek	Swegon ILTO Meptek	Vallox	Vallox	Swegon CASA	Swegon CASA	Parmair	Parmair	Deekax	Deekax	Meltex	Meltex	Systemair	Systemair	Fläktwoods	Fläktwoods	
Hormi	E80	E220	Iluri 12	Iluri 20	15P-2-1	20P-2-1	HI-12	HI-16E	P16	P25	DHI-190	DHI-215	MX 70/125	MX 180E/160	DVS 190EZ	KVK 125	STOF-190-VAC	STOF-225-VAC	
suositus	E120	E250	Iluri 15				HI-12E		PLV16	PLV25	DHI-195	DHI-220	MX 120/125		TFSR 160	TFE 220 M		STEF-225-VAC	
Ø mm	E150												MX 120E/125		DVS 310ES	TFSR 200			
	E190												DHI-250		TFE 220 S	DVS 310EV			
	CH-41	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CH-45	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CH-52	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CH-55	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CH-60	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CH-61	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CH-63	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CH-64	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CH-69	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	FH-82	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GH-36	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GH-56 1)	160		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		
	GH-63	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IH-45	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IH-52	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IH-55	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IH-61	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IH-64	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IH-76	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PH-26	125	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RH-95 1)	160		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓			
	CHV-84	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CHV-85	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CHV-86	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	FHV-82	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	IHV-85	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	IHV-86	160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PHV-26	125	✓	2)	✓	2)	✓	2)	✓	2)	✓	2)	✓	2)	✓	2)	✓	2)	✓

1) Suositellaan käytettäväksi yhdessä SAVO kanavapuhaltimen kanssa. Art no. 91073 2) Ei suositella

Savon liesikupujen H-malleissa huippuimurin ohjaus on toteutettu joko tyristorilla tai muuntajalla.

Malleilla CH,IH,PH,PHV,GH ja RH voidaan ohjata yhtä 1-vaiheista AC-puhallinmoottoria korkeintaan 260W teholla.

Malleilla CHV,FHV ja IHV voidaan ohjata yhtä tai kahta 1-vaiheista AC-puhallinmoottoria korkeintaan 370W yhteenlasketulla teholla.

Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen

